

小型洗濯機-乾燥機

I-series

お客様のご要望に 幅広くお応えするラインナップ

洗濯機

10kg / I-102W

16kg / I-162W

22kg / I-222W

35kg / I-352W

乾燥機

11kg×2/ I-112ST

13kg / I-132G

22kg / I-222S·I-222G

35kg / I-352S·I-352G





I-222S

I-222W

防音、防振性に優れた効果を発揮し 高い安定性・耐久性の洗濯機

■優れた防振性

独自設計のスプリング懸架方式と6本の衝撃吸収装置を搭載。(10kg・16kg・22kg) 35kg洗濯機は4点の大型エアーサスペンションを搭載。



高い回転数による強力脱水で乾燥時間を短縮し、コスト削減に貢献。

■簡単操作のシンプルマイコン

工程の進み具合や残り時間をデジタル表示。

※サイドカバーはオプション対応となります I-352Wはエアーコンプレッサーが必要です



操作パネル



I-102W



T-352W

乾燥機

使いやすさと大風量を兼ね備えた 蒸気式(S)・ガス式(G)から選べる高性能乾燥機

- ■乾燥効率を向上 ドラム設計の改良で風の流れを促進し、乾燥効率をさらに向上。
- ■多機能で快適操作の新操作パネル 色分けボタンと液晶表示で使いやすい操作パネル。



乾燥温度が設定値を超え一定温度に達すると、 安全確保のために自動停止する過昇温度センサー。

1,190

1.546



操作パネル



I-112ST



I-352G

●機械仕様 洗濯機 機械型式 I-102W | I-162W | I-222W | I-352W 公称負荷量 kg 10 16 22 863 1,009 mm 1,144 1,244 機械寸法 奥行 1,029

1.547

mm

mm

高さ

乾燥機			蒸気仕様			ガス仕様(水洗い専用)		
機械型式			I-112ST	I-222S	I-352S	I-132G	I-222G	I-352G
公称負荷量		kg	11×2	22	35	13	22	35
機械寸法	幅	mm	813	876	1,056	816	876	1,056
	奥行	mm	1,618	1,421	1,529	1,125	1,426	1,529
	高さ	mm	2,020	1,927	2,030	1,748	1,927	2,007

●本カタログに掲載の製品は、労働安全衛生法・消防法・ガス事業法などの関連法令が適用される場合があります。 ご使用に関しては、設置・運用環境に応じた関連法令を遵守いただきますようお願いたします。 ※本カタログ掲載の機器外観・仕様等は予告なしに変更されることがあります。

1,257

1.694

運転中のドア開放時は自動停止するドアスイッチをはじめ、複数の安全装置を搭載。

1,462

1,804

製造元



〒722-0221 広島県尾道市長者原 1-220-19 TEL 0848-48-5300 FAX 0848-48-5310 https://www.onomichi-yamamoto.co.jp

販売元

デアイナックス稲本株式会社

社 /〒141-0032東京都品川区大崎5丁目1番11号(住友生命五反田ビル7F) TEL:03-3493-5391 白山工場/〒924-0052石川県白山市源兵島町948 TEL:076-277-2211代 FAX:076-277-2644 向かたかはパター/〒924-0057石川県白山市松本町1268-10 TEL:076-274-4150代 FAX:076-274-4144

この他全国に販売・メンテナンスの拠点がございます。 詳しくはホームページをご覧ください。

https://www.inax-corp.co.jp/ (右のQRコードからもホームページを開くことができます)

