

機械仕様

■洗濯機

機械型式		I-101W	I-161W	I-221W	I-351W
公称負荷量	kg	10	16	22	35
標準負荷量(JIMS)	kg	8.3	15	20.5	32
ドラム寸法	mm	660φ×375	762φ×486	890φ×461	965φ×592
洗浄回転数	rpm	25/42	22/40	20/40	20/38
脱水回転数	rpm	475/950	440/880	400/800	375/750
電源		3相 AC200V 15A	3相 AC200V 20A	3相 AC200V 30A	3相 AC200V 40A
電動機	kW	2.2 4P	3.7 4P	3.7 6P	5.5 6P
配管口径	給水 A	20	25	25	32
	給湯 A	20(オプション)	25(オプション)	25(オプション)	32(オプション)
	洗剤投入 A	15	15	15	15
	排水 A	65	65	65	80
	蒸気 A	15	15	15	20
	エアー φ	－	－	－	10mm
所要水量	ℓ	低24/中44/高66	低41/中71/高109	低52/中94/高141	低76/中136/高204
機械寸法	幅 mm	866	1,000	1,135	1,238
	奥行 mm	1,032	1,203	1,270	1,490
	高さ mm	1,548	1,550	1,700	1,810
重量	kg	500	660	850	1,280

■乾燥機

			蒸気仕様			ガス仕様(水洗い専用)		
機械型式			I-111ST	I-221S	I-351S	I-131G	I-221G	I-351G
公称負荷量		kg	11×2	22	35	13	22	35
標準負荷量(JIMS)		kg	11.3×2	20.4	30	11.3	20.4	30
ドラム寸法		mm	760φ×620	900φ×800	1,000φ×955	760φ×620	900φ×800	1,000φ×955
回転数		rpm	43	38	33	43	38	33
電源			3相 AC200V 10A×2	3相 AC200V 20A	3相 AC200V 30A	3相 AC200V 15A	3相 AC200V 20A	3相 AC200V 30A
モーター 容量	駆動	kW	0.2×2 4P	0.4 6P	0.75 6P	0.2 4P	0.4 6P	0.75 6P
	ファン	kW	0.4×2 4P	0.75 4P	1.5 4P	0.4 4P	0.75 4P	1.5 4P
蒸気圧力		Mpa	0.4～0.6	0.4～0.6	0.4～0.6			
蒸気使用量		kg/h	25×2	45	80			
蒸気 接続口径	入口	A	15×2	15	20			
	出口	A	15×2	15	20			
ガス 消費量	プロパン	m ³ /h				0.67	1.0	1.5
	13A	m ³ /h				1.5	2.2	3.2
ガス接続口径		A				15	15	20
ダクト径		φ	200	200	250	200	200	250
機械寸法	幅	mm	810	970	1,070	810	970	1,070
	奥行	mm	1,348	1,288	1,505	1,082	1,288	1,505
	高さ	mm	1,981	1,768	1,948	1,594	1,889	1,983
重量		kg	455	375	530	235	375	520

●本カタログに掲載の製品は、労働安全衛生法、消防法、ガス事業法などの関連法令が適用される場合があります。
ご使用に際しては、設置・運用環境に応じた関係法令を遵守いただきますようお願いいたします。
●標準負荷量(JIMS)は、(社)日本産業機械工業会「業務用洗濯機の標準負荷量の設計基準」に基づき計算されたものです。
※本カタログ掲載の機器外観、仕様等は予告なしに変更されることがあります。また、洗濯機の側面(サイドパネル)の形状は、機種によって異なることがあります。

販売元

 **アイナックス稲本株式会社**

本社 / 〒141-0032東京都品川区大崎5丁目1番11号(住友生命五反田ビル7F) TEL:03-3493-5391
白山工場 / 〒924-0052石川県白山市源兵衛町948 TEL:076-277-2211代 FAX:076-277-2644
ぬの工場 / 〒924-0057石川県白山市松本町1268-10 TEL:076-274-4150代 FAX:076-274-4144

この他全国に販売・メンテナンスの拠点がございます。
詳しくはホームページをご覧ください。

<https://www.inax-corp.co.jp/>
(右のQRコードからもホームページを開くことができます)



製造元

 **Yamamoto**
株式会社 山本製作所

〒722-0221 広島県尾道市長者原 1-220-19
TEL 0848-48-5300 FAX 0848-48-5310
<https://www.onomichi-yamamoto.co.jp>



小型洗濯機・乾燥機

I-series

お客様のご要望に
幅広くお応えするラインナップ

洗濯機

10kg / I-101W
16kg / I-161W
22kg / I-221W
35kg / I-351W

乾燥機

11kg×2 / I-111ST
13kg / I-131G
22kg / I-221S・I-221G
35kg / I-351S・I-351G




I-221W

I-221S

現場のニーズに応える アイナックス稲本の小型洗濯機、乾燥機

アイナックス稲本がお届けする、使いやすい洗濯機、乾燥機。
クリーニングはもちろん、施設・病院など、お客様の用途に合わせ
様々な場面でお使い頂けます。



ワイシャツ、シーツなどランドリー品



タオル、シーツ、私物など



タオルなど



タオル、バスマット、館内着など



作業着、ユニフォームなど

洗濯機 I-351W (35kg)

- 現場の声から生まれたエアーサスペンション仕様の
35kg洗濯機
- 作業者の負担を軽減し、安定性と洗い効果を向上
- ワイシャツの多量洗いやシーツ、タオルなどの
リネン品にも最適



I-351W

大型エアーサスペンション採用


4点の大型エアーサスペンションで脱水時の安定性を向上。
洗い工程時はドラムを浮上させず、叩き効果をアップ。
また、品物の投入、排出時はドラムを浮上させ高さを保持し、作業者の
負担を軽減。(自動運転時)

安全に配慮した設計

ドラム内に水が残っている場合はドアをロックし、誤操作による
水漏れを防止。

簡単操作のシンプルマイコン

コースを選んで運転ボタンを押すだけの簡単操作。
工程の進み具合や残り時間をデジタル表示。



洗濯機 I-101W I-161W I-221W (10kg) (16kg) (22kg)

- シングルワイシャツプレスとの組み合わせや
施設・病院等の設備に最適
- 防音、防振性に優れた効果を発揮し
高い安定性・耐久性の洗濯機

優れた防振性

4本の大型スプリングでドラムを支えるスプリング
懸架方式で強力脱水。
更に6本のショックアブソーバーで前後の動きを抑え
ドラムの振動を最小限に。

インバーター駆動による安定性

ドラムの回転数を安定させるインバーター駆動による
静音運転で洗濯、すすぎ、脱水時の振動、騒音を抑制。

洗剤、助剤自動投入ポンプ(オプション)

洗剤を設定された分量だけ自動投入、
衛生面だけでなくコスト削減にも貢献。

※洗濯機はオプションとして、機械側面カバーもございます。



I-221W



I-101W



I-161W



乾燥機 I-111ST I-221S・351S I-131G・221G・351G (11kg×2) (22kg) (35kg) (13kg) (22kg) (35kg)


- 蒸気式、ガス式から選べる乾燥機
- 使いやすく大風量と高い安全性

大型ブローアで高速乾燥

風の通り道を考えた設計で無駄な熱量の放出を防ぎ、高速乾燥と
省エネを実現。

使いやすいマイコン

品物に合わせて5コース設定可能。
バスケットは一方回転、正逆回転の
2種類を選択可。



万全な安全装置

乾燥温度が設定値を超え一定温度に達すると、安全確保のために自動
停止する過昇温度センサー。
運転中のドア開放時は自動停止し、ブザーで知らせるドアスイッチ。
着火ミスをブザーで知らせる不着火・消炎感知装置。(ガス式)
ゴミ詰まり等による風量減少や運転中のファン停止など排気トラブル
発生時に機械を停止する排気風量感知装置。(ガス式)

蒸気式



I-111ST



I-221S・351S

ガス式



I-131G・221G・351G