

機械仕様

■洗濯機

機械型式		I-102W	I-162W	I-222W	I-352W
公称負荷量	kg	10	16	22	35
標準負荷量(JIMS)	kg	8.3	15	20.6	32
ドラム寸法	mm	660φ×375	762φ×486	890φ×461	965φ×592
洗浄回転数	rpm	25/42	22/40	20/40	20/38
脱水回転数	rpm	475/950	440/880	400/800	375/750
電源		三相 AC200V 15A	三相 AC200V 20A	三相 AC200V 30A	三相 AC200V 40A
電動機		2.2 4P	3.7 4P	3.7 6P	5.5 6P
配 管 口 径	給水	A 20	25	25	32
	給湯	A 20(オプション)	25(オプション)	25(オプション)	32(オプション)
	給水(カップ洗浄)	A 15	15	15	15
	排水	A 65	65	65	80
	蒸気	A 15	15	15	20
	エアー	φ -	-	-	10
所要水量		ℓ 低24/中44/高66	低41/中71/高109	低52/中94/高141	低76/中136/高204
機械寸法	幅	mm 863	1,009	1,144	1,244
	奥行	mm 1,029	1,190	1,257	1,462
	高さ	mm 1,547	1,546	1,694	1,804
重量		kg 500	660	850	1,280

■乾燥機

			蒸気仕様			ガス仕様(水洗い専用)		
機械型式			I-112ST	I-222S	I-352S	I-132G	I-222G	I-352G
公称負荷量	kg		11×2	22	35	13	22	35
標準負荷量(JIMS)	kg		11.3×2	19.9	30	11.3	19.9	30
ドラム寸法	mm		760φ×620	820φ×940	1,000φ×955	760φ×620	820φ×940	1,000φ×955
回転数	rpm		44	41	37	44	41	37
電源			単相 AC200V 15A×2	単相 AC200V 10A	単相 AC200V 15A	単相 AC200-240V 10A	単相 AC200-240V 10A	単相 AC200-240V 15A
			三相 AC200V 10A×2	三相 AC200V 10A	三相 AC200V 15A	三相 AC200-240V 10A	三相 AC200-240V 10A	三相 AC200-240V 15A
モーター	駆動	kW	0.2×2	0.4	0.75	0.2	0.4	0.75
容量	ファン	kW	0.4×2 4P	0.4 4P	0.75 4P	0.4 4P	0.4 4P	0.75 4P
蒸気圧力		Mpa	0.4～0.6	0.4～0.6	0.4～0.6			
蒸気使用量		kg/h	54	47	65			
蒸気 接続口径	入口	A	15	15	15			
	出口	A	15×2	15	15			
ガス消費量		kW				17.4	26.2	38.2
ガス接続口径		A				15	15	15
ダクト径		φ	200	200	250	200	200	250
機械寸法	幅	mm	813	876	1,056	816	876	1,056
	奥行	mm	1,618	1,421	1,529	1,125	1,426	1,529
	高さ	mm	2,020	1,927	2,030	1,748	1,927	2,007
重量		kg	450	375	490	275	355	470

●本カタログに掲載の製品は、労働安全衛生法、消防法、ガス事業法などの関連法令が適用される場合があります。
ご使用に際しては、設置・運用環境に応じた関係法令を遵守いただきますようお願いいたします。
●標準負荷量(JIMS)は、(社)日本産業機械工業会「業務用洗濯機の標準負荷量の設計基準」に基づき計算されたものです。
※本カタログ掲載の機器外観、仕様等は予告なしに変更されることがあります。

販売元

 **アイナックス稲本株式会社**

本社 / 〒141-0032東京都品川区大崎5丁目1番11号(住友生命五反田ビル7F) TEL:03-3493-5391
白山工場 / 〒924-0052石川県白山市源兵衛町948 TEL:076-277-2211代 FAX:076-277-2644
白石工場 / 〒924-0057石川県白山市松本町1268-10 TEL:076-274-4150代 FAX:076-274-4144

この他全国に販売・メンテナンスの拠点がございます。
詳しくはホームページをご覧ください。

<https://www.inax-corp.co.jp/>
(右のQRコードからもホームページを開くことができます)



製造元

 **Yamamoto**
株式会社 山本製作所

〒722-0221 広島県尾道市長者原 1-220-19
TEL 0848-48-5300 FAX 0848-48-5310
<https://www.onomichi-yamamoto.co.jp>



小型洗濯機・乾燥機

I-series

お客様のご要望に
幅広くお応えするラインナップ

洗濯機

10kg / I-102W
16kg / I-162W
22kg / I-222W
35kg / I-352W

乾燥機

11kg×2 / I-112ST
13kg / I-132G
22kg / I-222S・I-222G
35kg / I-352S・I-352G



I-222W



I-222S

現場のニーズに応える アイナックス稲本の小型洗濯機、乾燥機

アイナックス稲本がお届けする、使いやすい洗濯機、乾燥機。
クリーニングはもちろん、施設・病院など、お客様の用途に合わせ
様々な場面でお使い頂けます。



ワイシャツ、シーツなどランドリー品



タオル、シーツ、私物など



タオルなど



タオル、バスマット、館内着など



作業着、ユニフォームなど

洗濯機

I-102W (10kg) I-162W (16kg) I-222W (22kg) I-352W (35kg)

- 防音・防振性に優れたプロ仕様の洗濯機
- 高い洗浄力と省エネ性能を高次元で両立

簡単操作のシンプルマイコン

コースを選んで運転ボタンを押すだけの簡単操作。
工程の進み具合や残り時間をデジタル表示。

優れた防振性


4本の大型スプリングでドラムを支持するスプリング懸架方式を
採用し、安定した強力脱水が可能。
さらに左右のショックアブソーバーで前後の動きを抑え、ドラムの
振動を最小限に。

国内トップクラスの遠心力と高い脱水力

高い回転数による強力脱水で衣類の水分をしっかりと除去し、
乾燥機の稼働時間を短縮。
トータルでランニングコスト削減に貢献。

インバーター駆動による安定性

ドラムの回転数を安定させるインバーター駆動による
静音運転で洗濯・すすぎ・脱水時の振動・騒音を抑制。



操作パネル



衝撃吸収装置



I-352W

作業者に配慮した設計

ドラム内に水が残っている場合はドアをロックし、誤操作による水漏れを防止。
洗濯物が機械の隙間に落下するのを防止するエプロンを標準仕様。



落下防止エプロン

洗浄力の高いドラム設計

サン(リフター)が品物をしっかりと上部まで持ち上げ少ない水量でたたき洗い。
短時間でもしっかりと汚れが落ちる省エネ運転。



エアライド仕様

作業者の負担を軽減し、安定性と洗い効果を向上

4点の大型エアライドで脱水時の安定性を向上。
※I-352Wのみ
洗い工程時はドラムを浮上させず、叩き効果をアップ。 また、品物の投入、排出
時はドラムを浮上させ高さを保持し、作業者の負担を軽減。(自動運転時)

— 主なオプション —

給湯用電磁弁・のり投入装置(手動 / 自動)・液体用チューブポンプ(1連 / 2連 / 3 連)
側面カバー・オイルシールフッ素仕様・ドア逆開き



液体用チューブポンプ(2連)

乾燥機

I-112ST (11kg×2) I-222S・352S (22kg) (35kg) I-132G・222G・352G (13kg) (22kg) (35kg)

- 蒸気式(S) ガス式(G) から選べる乾燥機
- 蒸気式23.8%ガス式6.6%の省エネ※従来比

快適操作の高性能パネル

誤作動を防ぐため、「電源」「運転」「停止」の色分けボタンを設置。
品物に合わせて100コース登録可能。
バスケットは一方方向・正逆回転の2種類を選択可。



高性能パネル

熱効率の最適化

ドラム背面から軸方向へ送風することで、温風の漏れを抑え効率
よく熱を利用。 拡大したドラム穴径により、温風の流れを促進し
ムラの少ない高効率乾燥を実現。

乾燥性能の向上

ドラムと排気ファンを個別にインバータ制御するデュアルインバータ
ドライブを搭載。 2つのモータを最適な乾燥条件で制御し、高効率な
乾燥性能を実現。

メンテナンスの負担を軽減

プーリやVベルトを使わない直結駆動方式により、ベルトの交換や調整が不要。

万全な安全装置

乾燥温度が設定値を超え一定温度に達すると、安全確保のために自動停止する
過昇温度センサーをはじめ、複数の安全機能を搭載。

蒸気式



I-112ST

I-352S

ガス式



I-222G